



VP-426

HDMI/PC映像 - PC映像/HDMI スケーラー



VP-426は、最大解像度WUXGA及び1080P対応のHDMI/PC映像/HDTV用のスケーラーです。HDMI/PC映像/HDTVをHDMI/RGBHV (HD15ピンコネクタ)に変換し、スケールアップ又は、ダウンします。

FEATURES

- 入力 - RGBHV/YPbPr (いずれもHD15ピンコネクタ)、HDMI
- 出力 - RGBHV、HDMI
- オートスキヤニング入力
- アナログ/エンベッド音声対応
- プロセッサ内蔵 - カラー、HUE、シャープネス、コントラスト、輝度
- HDCP準拠
- コントロール機能 - オンスクリーンディスプレイ (OSD)、フロントパネル & 接点リモート
- 不揮発性メモリー - 最後の設定を保存
- フリーズボタン
- リモート接点 - ソースのリモートスイッチングに使用
- USBポート - ファームウェアアップ用



VP-426

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 入力: 1 PC/HD(RGBHV/YPbPr)(HD15ピン), 1 HDMI, 2 アンバランスステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)
- 出力: 1 PC(RGBHV)(HD15ピン), 1 HDMI, 1 アンバランスステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)
- 出力解像度 ネイティブ, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, 1600x900, 1400x1050, 1440x900, 1280x800, 1080i60, 1080p60, 1080p50, 1080i50, 720p60, 720p50, 576i, 576p, 480i, 480p
- 出力リフレツ PC解像度:60Hz, HDCP解像度:50/60Hz
- シュレートの
プロセス xフレーム
グ遅延:
- コントロール: フロントパネル、リモート接点 (3ピンターミナルブロック), USB(ファームウェアアップ用)
- インディケーター: ON, HDMI, PC LED
- 電源: 5V DC, 1.1A
- 動作温度: 0° ~ +40°C
- 保管温度: -40° ~ +70°C
- 湿度: 10% ~ 90%, RHL 無結露
- サイズ 18.8cm x 11.4cm x 2.5cm (幅、奥行、高さ)
- 重量: 約0.45kg
- 付属品: ACアダプタ
- オプション: RK-T2B 19インチラックアダプタ

