



KRAMER

KT-107

7インチ PoE対応 タッチコントローラー



KT-107は、解像度1280x800の7インチIPSマルチタッチで強力なタッチパネルです。装飾的な部屋のインテグレーションのためにエレガントに設計されたこのポータブルタッチパネルは、テーブルトップまたは壁に配置でき、標準の壁のジャンクションボックス内に取り付けられます。

KT-107は、有線のPower over Ethernet (PoE) および高度なWi-Fi接続オプションをサポートしています。

タッチパネルには、テーブルと壁のマウント、USBケーブル、および簡単なインストールのための電源ユニットが付属し、エレガントな配線と安全な取り付け、信頼性の高い操作、柔軟な展開が可能です。

KT-107は、Kramerがサポートする24時間365日の商用AVまたは制御アプリケーションに最適なAndroidベースのタッチパネルで、Kramerソフトウェアで設定されたユーザーフレンドリーで完全にカスタマイズ可能なグラフィカルユーザーインターフェイスを備えています。KT-107RB Wi-Fi 5GHz周波数帯域範囲は、最大5.35GHzに制限されています。

特長

エレガントなデザイン：テーブル設置または壁設置の何れでも部屋の家具デザインとスムーズな一体化を果たすフレキシブルパネルケーブルおよびロックデザインオプション

優れたユーザーエクスペリエンス：IPS 1280x800の高解像度スクリーン、水平および垂直の広視野角 $\pm 85^\circ$ 、高度な10ポイントのマルチタッチポイントと2フィンガージェスチャー機能、自動輝度調整用の内蔵照明センサーを装備

強力な処理能力：クアッドコアCPU、GPU、2GB RAM、16GB ROMによる処理性能は、H.265ビデオおよびオーディオストリームのエンコードとデコードは高解像度2Mピクセル HDフロントカメラとのシームレスな動作により、複雑なメディアおよびグラフィックスリッチアプリケーションをスムーズに実行

柔軟なサービス：K-Touch ControlやEventBoard スケジューリングアプリケーションなど、高度なAndroid オペレーティングシステムと豊富なKramerおよび市場で利用可能なクラウド/ストアから提供されるアプリケーションに適用

簡単設置：イーサネットケーブル1本で電源供給とネットワーク接続

柔軟な設置：テーブルおよび壁マウントを含む市場で入手可能な2ギャングイン ウォールボックスに適合

オプションの接続：シンプルなワイヤレスBTLE 4.0 Bluetoothと、付属のUSBケーブルを使用したテーブルまたは壁取り付け用のUSB周辺機器への接続

信頼性の高いネットワーク：有線と無線の802.11ac接続間のシームレスな切り替え

多彩な電源オプション：PoE、ACアダプタ、内蔵バッテリー

自動検出：自動検出されたLAN速度に応じて最適化されたパフォーマンスと操作

ファームウェアアップデート：USBポート経由

セキュリティで保護された展開：好ましくないパネルの取り外しを防ぐパネルロックオプション

安全な操作：パスワード保護された終了、隠されたコントロールボタンなどのアプリケーションの高度な安全操作
カメラがアクティブ時の赤色LEDアラート



KRAMER

仕様

- テーブルマウント用ポート： 1 1000/100/10BaseT イーサネット RJ45コネクタ、1 マイクロUSB 2.0、
1 2ピンターミナルブロック 電源供給用
- 壁マウント用ポート： 1 1000/100/10BaseT イーサネット RJ-45コネクタ、
1 2ピンターミナルブロック 電源供給用
- スピーカー： 2x1W、8
- マイクロフォン： -42dB ±3dB @1kHz 感度
- CPUパフォーマンス： 1.6GHz Quad Core、GPU、2GB RAM、16GBフラッシュ
- OSソフトウェア： Android 6.0.1
- マルチタッチ： 10ポイント、2-フィンガージェスチャ
- ディスプレイ： 7インチ IPS、1280x800 RGB画素、16:10 アスペクト比、±85° 水平/垂直視野角、
400cd/m² 輝度、800:1 コントラスト比
- ビデオデコードフォーマット： HEVC/H.265、H.264、H.263、MPEG?1/2/4、VC-1、VP6/8、RV8/9/10、
AVS、MVC、Sorenson Spark、M-JPEG
- ビデオエンコードフォーマット： H.264、MVC、VP8、M-JPEG
- イーサネットポート： 10/100/1000Mbps PoE LAN
- ワイヤレス通信： Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 4.0
KT-107RB：5GHz帯の周波数レンジは最大5.35GHzに制限
- カメラ： フロント 200万画素 HD 720p
- バッテリー： 充電式、Wi-Fi使用時最大3時間に対応
- コントロール： リセットボタン(隠し)、電源ボタン(ON/OFF)、ボリュームアップボタン、
タッチパネルステータスLED：充電中/緑点滅、満充電/緑点灯、カメラON/赤点灯
- 電源入力： Power over Ethernet (IEEE802.3af、IEEE802.3at PoE 規格適合)、電源ユニット (ACアダプタ)
- 消費電力： 5V DC、3A
- 動作温度： 0° ~ +40°C
- 保存温度： -10° ~ +55°C
- 湿度： 10% ~ 90%、RHL (結露無き事)
- 外装： 黒色 本体、カバー
- 認証： CE/CB、FCC、ROHS、REACH
- マウントオプション： テーブルトップ(ドッキングステーション使用)、
壁マウント(マウントユニット、パネルマウントプレート使用)
- 付属品： ACアダプタ(5V、4.0A)、テーブルトップマウント、オンウォールマウントユニット、
パネルマウントプレート、ライトアングル OTG USBケーブル、取り付けネジ 1式
- オプション： オンウォールセキュリティロック(KT-107-OWLK)
- 寸法： 17.80cm x 13.00cm x 1.30cm W、D、H
- 重量： 約0.4kg