



KRAMER

KW-14

ワイヤレス HDMI 送信器 / 受信器



KW-14TおよびKW-14Rは、屋内用の高解像度、ワイヤレス HDMI送信器/受信器です。
最大4台のKW-14R受信器が1台のKW-14T送信器から受信でき、最大3台のKW-14T送信器を1台のKW-14R受信器とペアリングできます。KW-14TとKW-14Rのペアは事前に関連付けられています。

特長

最大 データレート：6.75Gbps (グラフィックチャンネルあたり2.25Gbps)、最大12ビットのディープカラー

セキュアリンク：AES-128ビット暗号化を使用

接続能力：最大4つの受信機が1つの送信機から同時に受信できます。
常に1つの受信機に関連付けられた最大3つの送信機

伝送距離：壁と家具を含む最大30 m (100フィート)

自動周波数選択：RF干渉を防ぐために最適な周波数を自動的に選択します

自動EDID調整：マルチスクリーンサポートを可能にするため

IRリモートコントロール：OSDメニューを出力ディスプレイに表示できるようにします

OSD (オンスクリーンディスプレイ)：セットアップと構成を簡素化します

HDCP準拠：接続されているすべてのディスプレイがHDCPをサポートしている場合にのみ、HDCPソースを使用できます

信号遅延：ゼロ遅延

自動スリープモード：入力またはリンクが検出されない場合に3分後スリープモードに入ります



KRAMER

仕様

入力：HDMI x 1 (KW 14T)、内部アンテナ (KW - 14R)

出力：3.5mm ミニジャック IR 出力、内部アンテナ (KW - 14T)、HDMI x 1 (KW 14R)

映像解像度：最大 1080p@60Hz、8,10,12 ビットカラー、VESA 最大 1920 x 1080 @60Hz

カラーフォーマット：デジタル映像 RGB、YCbCr

最大データレート：6.75Gbps (チャンネル毎 2.25Gbps)

最大ピクセルクロック：148.5MHz

音声フォーマット：PCM、ドルビーデジタル 2/0、ドルビーデジタル 2/0 サラウンド、ドルビーデジタル 5.1、
ドルビーデジタルサラウンドEX、DTS 2 チャンネル、DTS デジタルサラウンド 5.1、
DTS96/24

音声ビットレート：HDMI 重畳デジタルオーディオ 最大 6Mbps

無線伝送周波数帯域：5.19 to 5.67GHz

無線送信出力：18dBm 以下 (KW 14T)、12dBm 以下 チャンネル (KW 14R)

無線受信感度：75dBm(KW 14T)、65dBm(KW 14R)

システム伝送遅延：1msec以下

対応映像規格：HDMI Deep Color、x.v.Color、3D、
HDCP 2.0? (DCPリピーターモードをサポートするソースで動作)、DVI 1.0

伝送距離：30m (無妨害時)

消費電力：5V DC 1A (KW - 14T)、5V DC 1.2A (KW - 14R)

動作温度：0° ~ +40°C

保存温度：0° ~ +70°C

湿度：10% ~ 90%、RH：(結露無き事)

冷却：対流換気

外装素材：プラスチック

環境規制対応：RoHS、WEEE

振動：ISTA 1A 梱包状態にて (International Safe Transit Association：国際安全輸送協会)

対応規制：CE、c UL、UL

対応無線規制：CE、C tick、FCC Class B、ICES、VCCI、KC、技術適合認証

付属品：2 AC アダプター、2 HDMI ケーブル (0.9m)、赤外線リモコン 受信器に付属、IR エミッター 送信器に付属

寸法：9.50cm x 9.50cm x 3.40cm W、D、H

重量：約0.3kg