



kramer

MC3-2Ho

4K60 HDMI 2xOUT カード



MC3-2Ho は、モジュラーマトリックス マルチシグナルカード ファミリーと互換性のあるカードの一部で、高性能な 2ポートHDMI出力カードです。MC3-2Ho は、任意のマトリックス カードスロットに自在に設定することができ、その出力信号もモジュラーマトリックスによって任意のマトリックス出力ポートに独立してルーティングできます。

特長

高解像度映像・音声対応：モジュラーマトリックス出力カードは、モジュラーマトリックスの任意の入力ポートからの高解像度4K60(4:4:4) AV信号分配に対応します。

HDMI™ 信号分配：HDCP 2.2準拠、ディープ カラー、x.v.Color™、CEC、リップ シンク、HDMI非圧縮音声チャンネル、Dolby TrueHD、DTS-HD、2K、4K、および HDMI 2.0規格で指定された 3Dに対応します。

マルチチャンネル音声伝送：スタジオグレードのサラウンドサウンドに対応する、最大32チャンネルのデジタルステレオ非圧縮信号に対応します。



kramer

仕様

出力	2 HDMI	HDMIコネクタ
Video	最大データレート	18Gbps (各映像系統につき6Gbps)
	最大解像度	4K@60Hz (4:4:4)
	HDMI対応	HDR10、3D、Deep Color、x.v.Color™、ARC、Dolby® TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD®、7.1マルチチャンネル音声
	コンテンツ保護	HDCP 2.2/1.4準拠
信号伝送距離	4K60(4:2:0) または 4K30(4:4:4)	10m
	1080p 12 bit (deep color)	15m
電源	消費電力	5W
規制対応	安全	CE
環境条件	動作温度	0°~+40°C
	保存温度	-40°~+70°C
	湿度	10%~90%、RHL 結露無き事
製品	寸法 (幅、奥行き、高さ)	12.9 x 24.9 x 2.0cm
	重量	約 0.2kg
梱包	寸法 (幅、奥行き、高さ)	16.5 x 34.5 x 5.9cm
	重量	約 0.4kg

仕様は予告なく変更される場合があります。 <https://www1.kramerav.com/jp/> を参照ください。