

VP-439

HDMI/PC/コンポジット HDMIスイッチャー/スケーラー





VP-439は、オーディオを含むPC(VGA)映像、コンポジット、HDMI信号用の高性能デジタルスケーラーです。 選択したHDMI、CV、またはPC(VGA)映像/YPbPr入力をスケーリングし、DVI-IコネクタでHDMIに出力します。

特長

最大解像度:最大1080p/WUXGA

HDTV互換

HDCP準拠

自動スイッチング:入力信号が失われたときに有効な信号をサーチします

入力音声の自動検出&選択:HDMI入力のエンベデッド音声、又はDVIが検出されるとアナログ音声を選択

自動電源オフ:2~3分間入力信号が検出されない場合、出力をシャットダウンします

アナログ音声入力:コンポジット、PC映像、HDMI

リップシンク対応:ディレイ調整機能

オンスクリーンディスプレイ(OSD):セットアップと調整がフロントパネルのボタンで簡単操作

各種制御オプション:フロントパネルボタン、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、Webページ、

イーサネット、RS-232

内蔵プロセスアンプ:輝度、コントラスト、飽和度、シャープネス、色相等を簡単に調整可能

不揮発性メモリ:最終設定を保存



仕様

入 カ: 1 HDMI、アンバランスステレオ音声(3.5 ミニジャック)

1 PC/HD (RGBHV/YPbPr) 15ピンHDコネクタ、アンバランスステレオ音声 (3.5 ミニジャック)

1 コンポジット映像 RCAコネクタ、アンバランスステレオ音声(2 RCAコネクタ)

出 力: 1 HDMI (DVI-I コネクタ)、アンバランスステレオ音声(2 RCAコネクタ)

ポート: 1 イーサネット (RJ-45 コネクタ)、1 RS-232 (9ピンDサブコネクタ)

出力カラースペース: RGB/YPbPr

出力解像度: NATIVE、480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p、

VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、1366x768、1280x800、1600x900、

WXGA、WXGA+、SXGA+、WSXGA、1680x1050、WUXGA

出力リフレッシュレート: PC解像度:60Hz、 HDTV解像度:50/60Hz

プロセスディレイ: 約30mS

コントロール: フロントパネルボタン、メニュ形式OSD設定、Webページ

消費電力: 5V DC、1.1A

動作温度: 0 ~+40

保存温度: -40 ~+70

湿度: 10%~90%、RHL 結露無き事

付属品: 電源アダプタ、電源コード

外形寸法: 21.46 x 16.30 x 4.36cm (幅、奥行、高さ)

重量: 約1.0Kg