



KRAMER

WP-20

HDMI & PC映像 HDBaseT 送信器
(ウォールプレート型)

| VGA/UXGA - 15-pin HD | HDMI | Ethernet - RJ-45 | HDCP Compliant | HDBaseT | 4K/60 UHD (4:2:0)



WP-20は、最大4K@60Hz(4:2:0)の解像度をサポートするHDMI、VGA及びアナログ音声用のステップインオートスイッチャーを備えた4K UHD、HDBaseTアクティブウォールプレートです。このデバイスは、EDID管理、簡単な制御オプション、およびオーディオエンベデット機能を備えています。装置ユニットは、便利でシンプルなウォールプレートを備えたフル機能のステップインオートスイッチャーです。WP-20は、あらゆる規模の部屋に配置できるように設計されており、ブラウザベースの設定とイーサネット接続および電源供給用の単一PoEケーブルを使用して簡単に設置できます。

FEATURES

シンプルで強力なMaestro Room Automation - 直感的なユーザーインターフェースにより、会議室の要素を完全に自動化することができます。入力/出力の接続性、ルーティング、ボタンの押下など、さまざまなトリガーによって作動するようにライト、シェード、デバイスなどを構成します。

ユーザーの介入を最小限に抑えることで、Maestroルームオートメーションは会議の準備時間を短縮し、プレゼンテーション前の人的ミスを最小限に抑えます。

最大データ転送レート - 10.2Gbps (各映像信号系統につき3.4Gbps)

最大解像度 - 4K@60Hz (4:2:0) および WUXGA

HDTV 互換

HDCP 準拠 - HDCPリピーターモードをサポートするソースで動作します

HDMI サポート - ディープカラー、x.v.Color™ および 3D

自動ライブ入力検出 - ビデオクロックの存在に基づく

自動入力選択 - マニュアル選択/ラストコネクション

自動音声検出およびエンベデット

EDID パススルー - パススルーアルゴリズムにより、HDMIソースおよびディスプレイシステムのプラグアンドプレイ操作が保証されます。

Kramer Equalization & re-Klocking™ テクノロジー - 伝送距離を伸ばすためにデジタル信号を補正します。

伝送距離 - 最大30m ノーマルモード (2K)、最大 100m ノーマルモード (4K)。

最大 180m ウルトラモード (1080p @60Hz @24bpp)。BC - UNIKAT ケーブル使用時

EDID固定機能

コントロール - Kramer Protocol 3000、イーサネット、内蔵Webページ、RS-232、接点リモート

デジタル音声フォーマットサポート

マウントオプション - OWB-2(ウォールマウント用オプション)



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

入力:	1 HDMI、1 VGA (HD15ピン)、1アンバランスステレオ音声 (3.5mmミニジャック)
出力:	1 HDBaseT (RJ-45)、1 アンバランスステレオ音声 (3ピンターミナルブロック)
ポート:	1 RS-232 (3ピンターミナルブロック)、1 イーサネット (RJ-45)
コントロール:	入力切替、音声コントロール、リセットスイッチ
STANDARDS:	HDMI: ディープカラー、x.v.Color、3D HDCP: HDCPリピーターモードをサポートするソースで動作します。 DBT 認定
MAXIMUM ANALOG AUDIO LEVEL:	3.1Vpp
THD:	0.013%
SNR:	-70dB
ルームオートメーション	Kramer Maestro V1.0
SUPPORTED WEB BROWSERS:	Windows 7 and higher: Internet Explorer (32/64 bit) version 11, Firefox version 30, Chrome version 35; MAC: Chrome version 35, Firefox version 27, Safari version 7
最大伝送距離:	最大180m (1080p @60Hz @24bpp)ウルトラモード 最大130m (1080p @60Hz @36bpp)ノーマルモード
電源:	12V DC, 850mA
動作温度:	0° ~ +40°C
保存温度:	-40° ~ +70°C
湿度:	10% ~ 90%、RHL、結露のないこと
冷却:	対流換気
外装:	アルミニウム
環境準拠規格	RoHs、WEEE
振動:	ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association)
安全規格:	CE
付属品:	ACアダプタ
オプション:	フェイスプレート: WP-20-BLNK(W) P/N 68-80371099, WP-20-BLNK(B) P/N 68-80371199
外形寸法:	US: 11.59cm x 5.10cm x 11.43cm (4.56" x 2.01" x 4.50") W, D, H
製品重量:	US: 0.2kg (0.5lbs) approx



KRAMER

CONFIGURATIONS

WP-20/US(W)	US-D-size WP-20, with white 2-gang DECORAR design frame, white HDMI/Ethernet & PC/audio front connection plates, PSU + power cord, white US screw set, screwdriver
WP-20/US(B)	US-D-size WP-20, with black 2-gang DECORAR design frame, black HDMI/Ethernet & PC/audio front connection plates, PSU + power cord, black US screw set, screwdriver
WP-20/JP(W)	Japan-size WP-20, with white 2-gang DECORAR design frame, white HDMI/Ethernet & PC/audio front connection plates, PSU + Japan power cord, white US screw set, screwdriver
WP-20/JP(B)	Japan-size WP-20, with black 2-gang DECORAR design frame, black HDMI/Ethernet & PC/audio front connection plates, PSU + Japan power cord, black US screw set, screwdriver

